

HIGHLIGHTS:

Videoanalyse- und Überwachungs-Station M

MiniTower Station

bis zu 32GB RAM

max. 4x 18TB HDD

effizientes 250W Netzteil
80 PLUS™ Bronze zertifiziert



Western Digital

 **BROADCOM**

intel

 **SUPERMICR**

BOSTON ANALYSHD+5

MIKRO ANALYSE- UND ÜBERWACHUNGS-STATION

AUSSTATTUNGSVARIANTE - ARTIKEL NR. P3106
(Individuelle Anpassungen möglich)

CPU

1x Intel® Core™ i3-9320, 4-Core,
3.7GHz, 8MB Cache, 62W
(Coffee Lake)

RAID CONTROLLER

Optional
Hardware MegaRAID
1x 4-Port 12Gb/s SAS/SATA, 8x
PCI-E 3.0, 1GB Cache, RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 support

BETRIEBSSYSTEM

Optional
Microsoft® Windows Server,
Windows 10 Pro, Linux

HAUPTSPEICHER

1x 16GB (total 16GB) DDR4,
2666MHz, Non-ECC SO-DIMM

FESTPLATTEN

1x 512GB SATA 3.0, SSD
Optional: WD Ultrastar® Nearline
Serie

SUPPORT SERVICE

36 Monate (Bring In)
Optional:
36 Monate vor Ort 9/5 NBD



NETZWERK

Wir haben eine große Auswahl an verschiedenen Switch Technologien sowie die passenden Transceiver. Nehmen Sie Kontakt mit unserem Vertriebsteam auf, wir beraten Sie gerne.



LEASING

Unsere gesamte Hardware und Dienstleistungen können Sie auch leasen. Setzen Sie sich mit unserem Vertriebsteam in Verbindung, wir beraten Sie gerne.



WELTWEITER SUPPORT & GARANTIE

Unser deutschsprachiger After-Sales-Support-Team steht Ihnen für alle Fragen und Garantieleistungen zur Verfügung.

DIESE VIDEO- UND ÜBERWACHUNGS-STATION KANN AUFGRUND DES FLÜSTERLEISEN MINITOWER DESKTOP DESIGNS AUCH DIREKT AM ARBEITSPLATZ PERFEKT EINGESETZT WERDEN!

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODEL	BOSTON ANALYSHD+5 (P3106)
CHIPSATZ	Intel® H310
SOCKEL	Single Socket LGA-1151 (Socket H4)
HAUPTSPEICHER	max. 32TB of 2666MHz DDR4 Non-ECC SO-DIMM
LAN (onboard)	Dual-Port LAN with Intel® Ethernet Controller I210AT/PHY I219LM, 2x RJ45 onboard
GRAFIK	Intel® HD Graphics, 1x DVI-D/ 1x HDMI/ 1x DP (DisplayPort)/ 1x eDP (Embedded DisplayPort), 2x max.gleichzeitig nutzbar
SAS / SATA / NVMe	onboard 4x SATA3 / onboard 1x M.2 NVMe PCI-E 3.0 x1
STROMVERSORGUNG	Single 250W Netzteil 80 PLUS™ Bronze
FERNWARTUNG / IPMI	N/A
EINGABE / AUSGABE	onboard 6x COM Port (2x Rückseite)
USB	8x USB 3.2 Gen2 (4x Rückseite) / 4x USB 2.0 (intern)
TPM	1x TPM 2.0 header
ERWEITERUNGSSLOTS	1x PCI-E 3.0 x16
ANZAHL MAX. HDD/SSD	4x 3.5" SATA3/SAS3 HotSwap / 2x 2.5" fixed intern Option: Slim DVD/ROM